

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: CON-P-02-F-08

Versión: 02

Fecha: 27/03/2023

	INFORME EVALUACIÓN	
PROCESO No:		
	OBJETO CONTRACTUAL:	

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA RENOVACION TECNOLOGICA DE LABORATORIO CLINICO EN LAS UBAS E IPS DE LA ESE IMSALUD

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 29, Literal c, de la Resolución No. 423 de septiembre 30 de 2020 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.

EVALUACION

Se evalúan las propuestas conforme los criterios de selección contemplados en la justificación de la necesidad:

İTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	HOSPICLINIC	ALENO	MEDICAL GROUP	BIO CLINICOS	HOSPI OFFICE
		MARCA		BOECO C28A		INDULAB	BOECO C28A
	Centrifuga	Centrifuga de mesa con rotor y portatubos.		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Pantalla digital con visualización de: indicador de tiempo e indicador de rpm		CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	CUMPLE
		Sistema de control digital		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
1		Ruido menor a 60 dB medido a dos (02) metros de distancia		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Capacidad minima de 32 tubos		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE
		Control de velocidad de rotación (velocidad desde 1000 rpm hasta 6000 rpm)		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE
		Control de tiempo desde 5 min hasta 90 min		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE





INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

Fecha: 27/03/2023

		Control dual de encendido y apagado		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Sistema de bloqueo de tapa durante su funcionamiento o que se apague el equipo al abrir la tapa		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Indicador de tapa abierta, de final de ciclo y desbalanceo del rotor		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Interior del equipo construido en acero inoxidable		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE
		Tapa con visor		CUMPLE		NO CUMPLE	CUMPLE
		Rotor para tubos de mínimo 15 ml		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Rotor fijo a 45 grados incluido		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Material externo antioxidante y pintura electrostática de alto rendimiento y durabilidad resistente a agentes desinfectantes		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Voltaje 110 V		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		Frecuencia 60 Hz		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE
		MARCA		KRAMER	DBC-8E	INDULAB	
		Dispositivo digital con pantalla LCD		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Botón de reinicio		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Mínimo siete (07) teclas	NO.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO
2	Piano contador de	Conteo en el rango de 0 a 999	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA FICHA
	células	Material resistente a golpes y agentes desinfectantes	FICHA TECNICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE	TECNICA
		Alimentación 110 V		CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	
		Frecuencia 60 Hz		CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	

Av Libertadores Norte de Sar

rio Blanco, § nbia, Teléfor nsalud.gov.ci Cúcuta 30



Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

Fecha: 27/03/2023

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

		Teclas de membrana de alta resistencia con una vida útil mínimo de 3000000 pulsaciones.		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	
		MARCA	BOECO	D.LAB	D.LAB	D.LAB	BOECO
		Capacidad 5-50 ul	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Dispositivo liviano, ergonómico y de volumen variable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Operable para diestros y zurdos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3		Visualización y ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Micropipeta 5-50 MI	Mínimo dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Material resistente a golpes, al calor, ácidos y bases, moho, agentes blanqueadores, envejecimiento, abrasión y desinfectantes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Que pueda usarse con puntas universales	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE
		Calibrada por un laboratorio acreditado ante la ONAC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		MARCA	BOECO	D.LAB	D.LAB	D.LAB	BOECO
		Capacidad 10-100 ul	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Micropipeta 10-100 μL	Dispositivo liviano, ergonómico y de volumen variable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Operable para diestros y zurdos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Visualización y ajuste de volumen	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

		con mecanismo de bloqueo					
		Minimo dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Material resistente a golpes, al calor, ácidos y bases, moho, agentes blanqueadores, envejecimiento, abrasión y desinfectantes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Que pueda usarse con puntas universales	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE
		Calibrada por un laboratorio acreditado ante la ONAC.	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DISTRIBUTE.	MARCA	BOECO	D.LAB	D.LAB	D.LAB	BOECO
		Capacidad 100- 1000 ul	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Dispositivo liviano, ergonómico y de volumen variable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Operable para diestros y zurdos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Micropipeta	Visualización y ajuste de volumen con mecanismo de bloqueo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	100-1000 µL	Minimo dos botones, uno para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Material resistente a golpes, al calor, ácidos y bases, moho, agentes blanqueadores, envejecimiento,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

Fecha: 27/03/2023

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

		abrasión y desinfectantes					
		Que pueda usarse con puntas universales	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE
		Calibrada por un laboratorio acreditado ante la ONAC.	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		MARCA		ri-magic HPLED	NO ESPECIFICA	WELCH ALLYN	WELCH
		Lámpara de piso con cuello móvil mayor a 50 cm		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Led blanco		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Cuello de cisne ajustable		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Lampara de diagnostico	Dos (2) años de garantía de fábrica.	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO CUMPLE	CUMPLE
6		Mínimo 50 mil horas de vida útil (duración de led).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ĭ		Temperatura del color de 5,500 k.		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Intensidad de la luz a distancia de trabajo: entre 15.000 y 20.000 lux		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Alimentación 110 V		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Frecuencia 60 Hz		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Cuerpo rígido en material metálico resistente a golpes y agentes desinfectantes		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		MARCA		BOECO MB190SP	CAMPY AVANZANDO	LABOMED	LABOMED
	Microscopio	Equipo con luz led blanca integrada y brillo ajustable	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
7	led	Mínimo 75 mil horas de vida útil (duración de led).		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE
		Deslizador para ajuste de iluminación		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

Fecha: 27/03/2023

Tubo de observación con ángulo de inclinación entre de 30° a 45°	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Distancia interpupilar ajustable, giratorio de 360°	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ajuste dióptrico apertura de diafragma de iris	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuatro objetivos acromáticos: aumento 4x apertura numérica de 0.1 -aumento 10x apertura numérica de 0.25 - aumento 40x apertura numérica de 0.65 -aumento 100x apertura numérica de 1.25 con sistema de enfoque coaxial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Perilla de movimiento macrométrico y micrométrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
De alto punto focal para uso con o sin lentes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cavidad para intercambio de retículas de medición	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pinzas para la retención de muestras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Oculares con tratamiento antifúngico	NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Condensador de luz movible	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Revolver porta objetos cuádruple como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

77		Platina con movimiento en dos ejes x/y		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Cuerpo rigido en material métalico resistente a golpes y agentes desinfectantes		NO ESPECIFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Botón de encendido y apagado		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Alimentación 110 V		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
-		Frecuencia 60 Hz		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		MARCA		BOECO OS- 20	BOECO OS- 20	INDULAB	
		Equipo con pantalla LCD		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Interruptor de encendido/apagado	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Agitador mazzini	Movimiento orbital		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Capacidad de carga desde 0 Kg a >5 Kg		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
		Plataforma con goma antideslizante		CUMPLE	CUMPLE	NO ESPECIFICA	
		Visualización de tiempo entre mínimo 1 min a 90 horas/continuos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO
8		Control y visualización de velocidad mínimo en el rango de 50 – 250 rpm		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA FICHA TECNICA
		Dimensiones de la plataforma >= 25 cm		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	
		Indicador de fin de ciclo		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	
		Material resistente a golpes y agentes desinfectantes		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	CUMPLE	
		Panel digital en membrana de alta resistencia		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	
		Alimentación 110 V		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Frecuencia 60 Hz		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No.



Código: CON-P-02-F-08

Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

		MARCA		INDULAB	INDULAB	INDULAB	Elita poi
		Movimiento basculante		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Ángulo de agitación ≥ 20°.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
		Capacidad > 20 tubos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Agitador hematologico	Capacidad de carga desde 0 a > 2 Kg	NO PRESENTA FICHA TECNICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA FICHA TECNICA
9		Velocidad entre 15 y 40 rpm		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Panel en membrana de alta resistencia		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	
	100	Alimentación 110 V		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		. Frecuencia 60 Hz		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		Materiales resistente a golpes y agentes desinfectantes		NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	

La oficina de ingeniería biomédica por medio de la presente hace constar que se evaluaron de las fichas técnicas, los ítems de las propuestas ofertadas y se certifica si la entidad oferente cumple o no cumple con los ítems solicitados en la necesidad con objeto antes mencionado.

Se expide a los un (06) día del mes de diciembre de 2023.

LUCAS AUGUSTO LIENDO ROMERO

Jefe de Oficina Información, Sistemas y

Procesos

ESE IMSALUD

BEATRIZ ELENA MIRANDA PINEDO

Subgerente de Atención en Salud

ESE IMSALUD

Proyectó: Laura Ximena Díaz C .- Ingeniera biomédica.

Jorge Armando Vesga - Apoyo a equipos biomediços,

Aprobó: Ivonne Arias- Coordinadora de laboratorio

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 http/:www.imsalud.gov.co